

Informačný panel riadiaceho systému MIREL RS813

Typ **RS813IP**

ilustračný obrázok

RS813IP je špeciálny modul riadiaceho systému MIREL RS813, ktorý je rozhraním medzi obsluhou a riadiacim systémom. Modul poskytuje rušňovodičovi informácie o poruchových udalostiach, ktoré boli systémom zachytené alebo generované. Pre hlbšiu analýzu poruchových stavov a pre účely funkčnej skúšky systému MIREL RS813 poskytuje modul RS813IP informácie o stave vstupov, výstupov a interných stavových veličín systému RS813. Modul obsahuje štvorriadkový znakový displej s reguláciou jasu pre zobrazovanie informácií a 12 tlačidlovú klávesnicu pre pohyb po jednotlivých obrazovkách s informáciami o stave systému a spolupracujúcich zariadeniach. So základnou jednotkou modul komunikuje cez sériovú linku RS485.



Fixačné komponenty sú dodávané s produktom.

Nomenklatúra

RS813IP.V.USWF

- Funkčné vlastnosti
- Verzia programového vybavenia
- Napájacie napätie 2 → 24V, 4 → 48V
- Verzia zariadenia

Modifikácie

Bez záznamu.

Modifikácie pripravované do nových aplikácií

Bez záznamu.

Špecifikácie

Katalógový list bol vypracovaný na základe nasledujúcich špecifikácií:

Číslo	Verzia	Názov
890RS813	190124	Technické podmienky
482M	200930	Box 144x144 Podmienky zabudovania
891RS813	190308	Návod na obsluhu
892RS813	171018	Návod na údržbu Diagnostika

Použitie

MIREL RS813 – riadiaci systém

Modifikácie neodporúčané do nových aplikácií

Označenie	Verzia programového vybavenia	Indikácia požiaru	Rozmery Š x V x H [mm]	Hmotnosť [kg]	Poznámky	Náhrada
IP.813-E	03	–	144 x 144 x 65	0,6	1)	–
RS813IP.0.204A	04	–	144 x 144 x 65	0,6	1), 2)	–
RS813IP.0.204B	04	✓	144 x 144 x 65	0,6	1), 2)	–

¹⁾ homologizované na Slovensku

²⁾ homologizované v Čechách